



Declarație de Performanță

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 305/2011 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI responsabil cu condițiile armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții

Cod de identificare	ST/T1/2101
Descrierea produsului	Separator de lichide ușoare Oleopator/Oleolift P Freestanding
Utilizare	Echipament pentru separarea lichidelor ușoare din apele uzate, cu scopul de a proteja sistemele de canalizare și apele de suprafață
Producător	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Atestat de conformitate al sistemului	Sistem 4: Descrie tipul de produs în conformitate cu sistemul 4, bazat pe tipul de testare, tipul de calcul, valorile (sau documentația produsului) și efectuarea controlului producției în fabrică. Document nr. 130621LD
Atestat de conformitate privind comportarea la foc	Sistem 3: Agenția notificată "PAVUS" (NB Nr. 1391) a efectuat testele privind reacția la foc pentru PE (protocol No. PK1-01-18-070-E-0)


Separatorul pentru lichide ușoare este construit în conformitate cu Directiva privind produsele pentru construcții 305/2011/EWG.

Au fost aplicate următoarele standarde armonizate în versiunea actuală la data emiterii:


EN 858-1:2005	Sisteme de separare pentru lichide ușoare – partea 1: construcție, performanță și testare, marcare și control al calității
EN 858-2:2003	Sisteme de separare pentru lichide ușoare - partea 2: alegerea mărimii nominale, instalarea, funcționarea și întreținerea
EN 13501-1:2007	Clasificarea produselor de construcție și comportarea lor la incendiu - partea 1: clasificarea datelor de încercare din comportarea la foc a produselor de construcție.

Caracteristici esențiale	EN 858-1	Performanță
Comportarea la foc	6.2.8	E
Etanșeitarea la apă	6.3.2	Îndeplinește cerințele
Eficacitate	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	Îndeplinește cerințele
Stabilitate structurală	6.4	Îndeplinește cerințele
Durabilitate	6.2	Îndeplinește cerințele

Semnat pentru și în numele producătorului.
Sezimovo Ústí, 6 Ianuarie 2021


Libor Dočekal (R&D manager)

Specificații marcaj CE


<p>ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí</p> <p>21</p>
<p>EN 858-1:2005</p> <p>Instalație de separare lichide ușoare Oleopator/Oleolift P Freestanding clasa I</p> <p>Material: PE-HD Părți interne: PE-HD</p>

Prezentare generală a sistemelor de separare pentru lichide ușoare cu marcaj CE tip „Oleopator/Oleolift P Freestanding“

NS	Trapă de nămol	Capacitate depozitare lichide ușoare (l)	Capacitate totală Oleopator/Oleolift
	(l)	(l)	(l)
3	0	60	115
3	300	60	385/385
3	600	60	750/695
6	0	186	560
6	600	129	1140/977
6	1200	208	1990/1600
10	0	186	560
10	1000	273	1590/1490
15	0	464	1340
15	1500	464	2400
20	0	594	1540
20	2000	891	3410
30	0	654	1500
30	3000	1513	6080