

ACO Qmax® 550 cu grătar Q-Guard din fontă, L= 2m

8mm Slot de adăpșie

Ø 530mm

65mm

2010mm

115mm

920mm

635mm

2110mm

200mm

245mm

550mm

365mm

800mm

Garnitura de etansare din neopren

Art. no.	Lungime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Lățimea fantei [mm]	Greutate [kg]
32821	2000	635	920	2 x 8	45

Racord de conectare la camin - tip mama

Racord de conectare la camin - tip tata

Garnitura de etansare din neopren

Ø 430mm

800mm

740mm

560mm

365mm

550mm

665mm

560mm

365mm

550mm

665mm

800mm

Ø 430mm

Garnitura de etansare din neopren

Art. no. [set]	Greutate [kg]
32826	17.8

Placa de capat amonte/aval

Element de racordare rigolă Q-Max 550 - Q-Max 700

Garnitura de etansare EPDM

530mm

12mm

715mm

635mm

630mm

435mm

620mm

865mm

730mm

45mm

75mm

Art. no.	Lungime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Greutate [kg]
32825	635	12	715	3.5

Art. no.	Lungime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Greutate [kg]
32882	730	75	865	2.5

Numele sistemului:  
ACO Qmax 550 cu grătar din fontă Q-Guard

Denumirea planșei:  
ACO Qmax 550 cu grătar din fontă Q-Guard - clasa de sarcini A15 - F900

Numele fișier:  
Qmax 550 cu grătar din fontă Q-Guard.dwg

Caracteristici tehnice:  
Rigolele cu fantă ACO Qmax sunt fabricate din polietilenă de densitate medie (MDPE). Sistem etans, disponibil în cinci dimensiuni: 225, 350, 550, 700 și 900. Fiecare dimensiune a gamei are marcaj CE și este testată pentru clase de sarcini A15-F900, conform SR EN 1433. Designul grătarelor, pentru zonele pietonale sau industriale, permite adaptarea sistemului la orice aplicație.

Scara: 1:10

Data: 04/2021

Revizia nr. 0

Desenat: Alexandra Alexa

**ACO**

**ACO srl**

Departamentul tehnic

www.aco.ro      tehnic@aco.ro