

# Rigola ACO SK

## Avantaje produs

- Din beton cu polimeri
- Grătar cu fixare fără șuruburi Powerlock®
- Design robust, pentru clase de sarcini mari
- Grătare și muchii vopsite prin depunere electrocatodică
- Montaj direct în asfalt, clasa D400

- Conform SR EN 1433
- Clasa de sarcini A 15 – F 900
- 0.0. Element de rigolă, 1m, înălțime normală
- 10.0 Element de rigolă, 1m, înălțime normală + 5 cm
- 20.0 Element de rigolă, 1m, înălțime normală + 10 cm
- 1/2/3..../20 Element de rigolă, 1m, pantă prefabricată 0.5%
- 0.1/10.1/20.1. Element de rigolă, 0.5m, cu amprentă de descărcare verticală
- 0.2/10.2/20.2. Element de rigolă, 0.5m, Cu garnitură NBR pentru descărcare verticală



## Element de rigolă fără pantă prefabricată, 1000mm

- Element de rigolă cu amprentă pentru racord vertical DN100
- Element de rigolă cu rost de etanșare
- Cu muchie de protecție de 6mm

Dimensiuni							
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Tip	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	Preț/buc
[mm]	[mm]	[mm]					[EUR]
1000	160	165	0.0	37.6	25	00841	167.00
		215	10.0	41.0	25	00842	176.00
		265	20.0	43.7	25	00843	185.00

### Element de rigolă cu pantă prefabricată, 1000mm

- Element de rigolă cu panta 0.5%
- Tip 10 și 20 au amprentă pentru descărcare verticală DN100(\*)



Dimensiuni							
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Tip	Kg/Buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc
[mm]	[mm]	[mm]					[EUR]
1000	160	165/170	1	38.0	25	00821	170.00
		170/175	2	38.4	25	00822	171.00
		175/180	3	38.6	25	00823	172.00
		180/185	4	38.8	25	00824	174.00
		185/190	5	39.0	25	00825	175.00
		190/195	6	39.3	25	00826	176.00
		195/200	7	39.5	25	00827	176.00
		200/205	8	40.0	25	00828	177.00
		205/210	9	40.3	25	00829	179.00
		210/215	10*	41.4	25	00830	180.00
		215/220	11	41.0	20	00831	180.00
		220/225	12	41.3	20	00832	181.00
		225/230	13	41.8	20	00833	182.00
		230/235	14	42.5	20	00834	182.00
		235/240	15	43.0	20	00835	183.00
		240/245	16	43.4	20	00836	184.00
		245/250	17	43.6	20	00837	185.00
		250/255	18	43.7	20	00838	186.00
		255/260	19	43.9	20	00839	187.00
		260/265	20*	46.3	20	00840	190.00

### Element de rigolă fără pantă prefabricată, 1000mm

- Element de rigolă cu posibilitate de racord lateral, în cruce sau în T
- Element de rigolă cu 2 intrări laterale
- Element de rigolă cu amprentă pentru racord vertical DN100 sau cu garnitură NBR



Dimensiuni							
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Tip	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	Preț/buc
[mm]	[mm]	[mm]					[EUR]
500	160	165	0.1	20.7	10	00844	88.00
		215	10.1	22	10	00845	93.00
		265	20.1	26	10	00846	100.00
<b>Element de rigolă cu garnitură NBR pentru descărcare verticală</b>							
500	160	205/225	0.2/1	22.5	10	00847	270.00
		205/240	0.2/2	24	10	10630	1125.00
		255/275	10.2/1	25	10	00848	276.00
		255/290	10.2/2	24	10	10640	1132.00
		305/325	20.2/1	27.5	10	00849	278.00
		305/340	20.2/2	24	10	10650	1133.00

### Cămin colector, 1000mm

- Din beton cu polimeri
- Cu garnitură de etanșare pentru descărcare
- orizontală DN 100 / DN 150
- Cu coș de aluviuni integrat, din polipropilenă
- Clasele de sarcini A15 - F900
- Compatibil cu înălțimile 0./10./20.



Dimensiuni								
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Suprafața de intrare	DN	Kg/Buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc
[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]	[mm]				[EUR]
500	160	520	380	DN100	42.0	10	10545	162.00
				DN150	41.0	10	10546	170.00

### Element de rigolă cu înălțime redusă, fără pantă prefabricată 1000 mm

- Element de rigolă cu înălțime redusă din beton cu polimeri.
- Cu rost de etanșare și muchie de protecție de 6 mm din fontă
- Element de rigolă cu ștuț de racord vertical PE-HD DN100 sau cu amprentă de descărcare DN/OD 110



Dimensiuni						
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Kg/Buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc
[mm]	[mm]	[mm]				[EUR]
1000	160	100	31.7	25	10080	165.00

### Element de rigolă cu ștuț de racord vertical PE-HD DN 100

Dimensiuni						
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Kg/Buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc
[mm]	[mm]	[mm]				[EUR]
1000	160	100	31.5	10	10081	185.00

### Element de racord la hidroizolație DN100 pentru rigolă cu înălțime redusă

- Din oțel inoxidabil
- Cu flanșă de etanșare cu fixare prin șuruburi

Compatibilitate	Kg/Buc	Cod	Preț/buc
			[EUR]
Multiline V 100 - V 300	5	01043	338.00
S 100 K - S 200 K			



## Accesorii

	Descriere	Compatibil cu	Kg/Buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/ buc [EUR]
	<b>Placă de capăt universală</b> ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din fontă	■ S 100 K 0. – 20.	2,4	12	00854	15.00
		■ S 100 K înălțime redusă	0,9	6	76098	26.00
	<b>Placă de capăt cu ștuț PE-HD</b> ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din fontă ■ Cu garnitură NBR și ștuț PE-HD DN 100	■ S 100 K tip 0.	1,5	6	00855	49.00
		■ S 100 K tip 10.	2,0	6	00856	50.00
		■ S 100 K tip 20.	2,5	4	00857	50.00
	<b>Adaptor pentru schimbarea direcției de curgere</b> ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din fontă	■ S 100 K tip 0.	1.0		00912	65.00
		■ S 100 K tip 10.	1.2		00913	66.00
		■ S 100 K tip 20.	1.4		00914	66.00
	<b>Piesă de trecere pentru rigole cu înălțimi diferite</b> ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din fontă	■ S 100 K	1.0	15	00853	58.00
	<b>Parafrunzar</b> ■ DN 100	■ Multiline V 100	0,5	1	02769	12.00
		■ Multiline Înălțime redusă V 100 – V 300				
		■ S 100 K				
	<b>Conector țevă</b> ■ PVC ■ DN 100 ■ Lungime montaj: 100 mm	■ Multiline V 100	0,2	1	00056	4.00
		■ Multiline V 100 înălțime redusă				
		■ S 100 K				
		■ Cămine colectoare S 100 K				
		■ Monoblock PD 100 V				
■ Monoblock RD 100 V						
	<b>Sifon pentru cămin colector DN100</b> ■ PP ■ DN 100 ■ O singură bucată		0,2	5	01509	18.00
	<b>Cârlig pentru grătare</b> ■ Pentru ridicarea grătarelor ■ Din oțel zincat		0,3	1	01290	21.00
	<b>Adeziv poliester</b> ■ Pentru lipire ■ 0,5 kg / cutie	■ Pentru lipirea prefabricatelor din beton cu polimeri	0,9	1	02163	76.00