


Avantaje produs

- Din beton cu polimeri
- Grătar cu fixare fără șuruburi
- Powerlock®
- Design robust, pentru clase de sarcini mari
- Grătare și muchii vopsite prin depunere electrocatodică
- Montaj direct în asfalt, clasa D400

- Conform SR EN 1433
- Clasa de sarcini A 15 – F 900
- 0.0. Element de rigolă, 1m, înălțime normală
- 0.1. Element de rigolă, 0.5m, cu amprentă de descărcare verticală
- 0.2. Element de rigolă, 0.5m, Cu garnitură NBR pentru descărcare verticală



Element de rigolă fără pantă prefabricată, 1000mm, 500mm

- Element de rigolă cu amprentă pentru racord vertical DN/OD 160
- Element de rigolă cu rost de etanșare
- Cu muchie de protecție de 6mm









Dimensiuni								
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Tip	Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod	Preț/buc
[mm]	[mm]	[mm]		[cm ² /m]				[EUR]
1000	360	400	0.0	1511	118.4	6	02700	502.00
500	360	400	0.1	1511	65,10	4	02703	263.00

Element de rigolă cu garnitură NBR pentru descărcare verticală DN/OD 200








500	360	432	0.2	1511	66.6	4	02740	284.00
-----	-----	-----	-----	------	------	---	-------	--------

Cămin colector, 500 mm

- Din beton cu polimeri
- Cu garnitură de etanșare pentru descărcare orizontală DN 150 / DN 200
- Cu coș de aluviuni integrat
- Clasele de sarcini A15 - F900

Dimensiuni								
Denumire	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	DN	Kg/buc	Cod	Preț/buc	
	[mm]	[mm]	[mm]				[EUR]	
 Corp superior tip 0	500	360	415	-	56,3	00670	281.00	
 Element intermediar	500	322	300	-	20.7	01697	81.00	
 Colector aluviuni înălțime redusă	-	-	-	-	-	01616	84.00	
 Colector aluviuni înălțime normală	-	-	-	-	-	01617	107.00	
 Corp inferior înălțime redusă	500	322	365	DN150	-	01614	141.00	
 Corp inferior înălțime redusă	500	322	365	DN200	-	06190	141.00	
 Corp inferior înălțime normală	500	322	715	DN150	-	03217	208.00	
 Corp inferior înălțime normală	500	322	715	DN200	-	08565	210.00	

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod	Preț/buc [EUR]
 <p>Placă de capăt universală</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din fontă 	■ Cămin colector S 300 K.	8.2		00677	51.00
	■ Rigola S 300 K	8.2		00674	51.00
 <p>Placă de capăt cu ștuț PE-HD</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din fontă ■ Cu garnitură NBR și ștuț PE-HD DN 200 	■ S 300 K tip 0.	8.0	6	01490	96.00
 <p>Adaptor pentru schimbarea direcției de curgere</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din fontă 	■ S 300 K tip 0.	3.0		01493	71.00
 <p>Conector țevă</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PVC ■ DN 100 ■ Lungime montaj: 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rigole și cămine Multiline V 200 - V 300 ■ Rigole și cămine S 200 K - S 300 K ■ Monoblock RD 200 V 	0.6	1	02723	12.00
 <p>Sifon</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PVC ■ DN 150 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cămine Multiline V 150 ■ Rigole și cămine S 150 K - S 300 K ■ Monoblock PD 200 V 	2,0	1	02638	33.00
 <p>Cârlig pentru grătare</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru ridicarea grătarelor ■ Din oțel zincat 		0,3	1	01290	21.00
 <p>Adeziv poliester</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru lipire ■ 0,5 kg / cutie 	■ Pentru lipirea prefabricatelor din beton cu polimeri	0,9	1	02163	76.00