

Rigolă X150C/S din polipropilenă

Avantaje produs

- Corp rigolă din polipropilenă
- Secțiune în formă de V
- Grătar cu fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Elemente de fixare în beton
- Ușor de instalat
- Disponibil în stoc

- Conform SR EN 1433
- Clasa de sarcini X150C: A 15 – C 250
- Clasa de sarcini X150S: A 15 – D 400



Element de rigolă fără pantă prefabricată, 1000mm

- DN150 mm
- Corp de rigolă cu amprentă pentru descărcare verticală și amprentă pentru îmbinare în colț, T și cruce.



Lungime de montaj	Clasa de sarcini	Dimensiuni			Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
		Diametru nominal (Lățime utilă)	Lățime de montaj	Înălțime de montaj			
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			
1000	A15 - C250	150	188	210	2,5	28	11011
	A15 - D400	150	192	210	4,0	28	11111

Cămin colector XtraDrain

- Element de conectare verticală la corpul rigolei și cămin colector (prevăzut cu coș de aluviuni) cu descărcare orizontală




Dimensiuni					
Diametru nominal (Lățime utilă corp de rigolă)	Înălțime de montaj	DN	Kg/Buc	Buc/ Pal	Cod
100	512	110/160	3,7	18	11386

Accesorii



	Descriere	Compatibil cu:	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Placă de capăt ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Din polipropilenă ■ Fără ștuț	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP □ X150	0,1	10	11093
	Placă de capăt cu ștuț ■ Din polipropilenă ■ Cu ștuț	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP □ X150, DN160	0,2	36	11094
	Element de conectare verticală ■ Din polipropilenă ■ Pentru racord vertical	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP □ X150, DN160	0,3	1	11288
	Sifon ■ Din polipropilenă ■ Cu dopuri de cauciuc	■ XtraDrain □ DN110 □ DN160 și DN200	1,2 1,2	1 1	11191 11192
	Cârlig pentru grătare ■ Pentru ridicarea grătarelor ■ Din oțel zincat		0,3	1	01290
	Cârlig pentru cămin revizie grătar fantă ■ Pentru revizie sunt necesare două cârlige ■ Din oțel zincat		0,5	40	16364

Clasa de sarcini B 125 - NW 150

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere




Dimensiuni



	Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]			
Grătar rețea Q ⁺								
	Oțel zincat	1000	173	30 x 10	1182	5,4	50	133601
		500	173	30 x 10	1182	2,7	24	133602
	Inox	1000	173	30 x 10	1182	5,3	50	133603
		500	173	30 x 10	1182	2,7	10	133604
Grătar nervurate longitudinal ¹⁾								
	Oțel zincat	1000	173	9	687	5,1	50	133625
		500	173	9	687	2,5	24	133626
	Inox	1000	173	9	687	5,1	50	133627
		500	173	9	687	2,6	10	133628
Grătar nervurat longitudinal ¹⁾								
	Inox	1000	173	6	668	6,4	50	133633
		500	173	6	668	3,1	24	133634

¹⁾ R11 - aderență normală - Nu este potrivit pentru spațiile deschise

Clasa de sarcini C 250 - NW 150


- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Decline
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni								
Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod	
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]				
Grătar nervurat transversal								
	Fontă	500	173	12	578	5,3	50	13070
Grătar nervurat longitudinal								
	Fontă	500	173	29 x 12	595	5,3	50	13073
Grătar rețea Q ⁺								
	Oțel zincat	1000	173	30 x 10	1200	5,8	50	133605
		500	173	30 x 10	1200	2,9	25	133606
	Inox	1000	173	30 x 10	1200	5,7	40	133607
		500	173	30 x 10	1200	2,9	24	133608

Clasa de sarcini C 250 - NW 150

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 105 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline



Material	Dimensiuni				Deschi- dere [mm]	Suprafața de intrare [cm²/m]	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	H fantă						

Grătar SlotTop Single



Oțel zincat	1000	173	105	10	100	6,6	40	446128
	500	173	105	10	100	3,5	80	446129
Inox	1000	173	105	10	100	6,6	40	446131
	500	173	105	10	100	3,5	80	446132


Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces





Oțel zincat	500	173	105	10	100	7	48	446130
Inox	500	173	105	10	100	7	48	446133

Grătare pentru clasa de sarcini D400 – NW 150


- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni								
Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod	
	[mm]	[mm]						[mm]
Grătar nervurat transversal (D 400)								
	Fontă	500	173	12	578	6,4	96	23164
Grătar rețea Q+ (D 400)								
	Oțel zincat	1000	123	30 x 10	1034	8,0	100	133609
		5000	123	30 x 10	1034	4,0	50	133610
	Inox	1000	123	30 x 10	1034	8,0	100	133611
		500	123	30 x 10	1034	4,0	50	133612

Clasa de sarcini D 400 - NW 150

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 105 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)



Material	Dimensiuni				Deschi- dere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă						
	[mm]	[mm]			[mm]	[cm ² /m]			

Grătar SlotTop Single


	Oțel zincat	1000	173	105	10	100	8.7	40	446027
		500	173	105	10	100	4.5	80	446028
	Inox	1000	173	105	10	100	8.7	40	446030
		500	173	105	10	100	4.5	80	446031

Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces

	Oțel zincat	500	173	105	10	100	9	48	446029
	Inox	500	173	105	10	100	9	48	446032

Clasa de sarcini D 400 - NW 150

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 150 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)



Material	Dimensiuni				Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă	Deschidere				
	[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]			

Grătar SlotTop Single



Oțel zincat	1000	173	150	10	100	10	32	446033
	500	173	150	10	100	5	64	446034
Inox	1000	173	150	10	100	10	32	446036
	500	173	150	10	100	5	64	446037

Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Oțel zincat	500	173	150	10	100	11	40	446035
Inox	500	173	150	10	100	11	40	446038