

Rigolă X200C/S din polipropilenă

Avantaje produs

- Corp rigolă din polipropilenă
- Secțiune în formă de V
- Grătar cu fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Elemente de fixare în beton
- Ușor de instalat
- Disponibil în stoc

- Conform SR EN 1433
- Clasa de sarcini X200C: A 15 – C 250
- Clasa de sarcini X200S: A 15 – D 400



Element de rigolă fără pantă prefabricată, 1000mm

- DN200 mm
- Corp de rigolă cu amprentă pentru descărcare verticală și amprentă pentru îmbinare în colț, T și cruce.



Lungime de montaj	Clasa de sarcini	Dimensiuni			Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
		Diametru nom- inal (Lățime utilă)	Lățime de montaj	Înălțime de montaj			
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			
1000	A15 - C250	200	238	265	3,4	15	11018
	A15 - D400	200	242	265	4,9	15	11118

Cămin colector XtraDrain

- Element de conectare verticală la corpul rigolei și cămin colector (prevăzut cu coș de aluviuni) cu descărcare orizontală
- DN 150




Dimensiuni		DN	Kg/Buc	Buc/ Pal	Cod
Diametru nominal (Lățime utilă corp de rigolă)	Înălțime de montaj				
100	512	160/200	4,9	12	11387

Accesorii

	Descriere	Compatibil cu:	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Placă de capăt ■ Pentru ambele capete ale rigolei ■ Din polipropilenă ■ Fără ștuț	■ XtraDrain cu muchie din oțel zincat sau PP □ X200	0,1	10	11098
	Placă de capăt cu ștuț ■ Din polipropilenă ■ Cu ștuț	■ XtraDrain cu muchie din oțel sau PP □ X200, DN 200	0,2	24	11099
	Element de conectare verticală ■ Din polipropilenă ■ Pentru racord vertical	■ XtraDrain cu muchie din oțel sau PP □ X200, DN200	0,4	1	11289
	Sifon ■ Din polipropilenă ■ Cu dopuri de cauciuc	■ XtraDrain □ DN110 □ DN160 și DN200	1,2 1,2	1 1	11191 11192
	Cârlig pentru grătare ■ Pentru ridicarea grătarelor ■ Din oțel zincat		0,3	1	01290

Clasa de sarcini B 125 - NW 200

- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere






Dimensiuni

	Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]			
Grătar rețea Q ⁺								
	oțel	1000	223	30 x 10	1575	7,0	48	133613
	zincat	500	223	30 x 10	1575	3,5	48	133614
	inox	1000	223	30 x 10	1575	7,0	48	133615
		500	223	30 x 10	1575	3,5	24	133616
Grătar nervurat longitudinal								
	oțel	1000	223	8	846	7,4	100	133629
	zincat	500	223	8	846	3,6	48	133630
	inox	1000	223	8	846	7,4	100	133631
		500	223	8	846	3,7	48	133632
Grătar nervurat longitudinal pentru protecția tocurilor								
	inox	1000	223	6	867	8,1	100	133635
		500	223	6	867	4,0	48	133636

Clasa de sarcini C 250 - NW 200


- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni								
Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod	
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]				
Grătar nervurat transversal								
	fontă	500	223	12	740	8,6	90	13470
Grătar nervurat longitudinal								
	fontă	500	223	31 x 14	905	7,5	90	13473
Grătar rețea Q ⁺								
	oțel zincat	1000	223	30 x 10	1377		48	133617
		500	223	30 x 10	1377	5,2	24	133618
	inox	1000	223	30 x 10	1377		48	133619
		500	223	30 x 10	1377	5,2	24	133620

Clasa de sarcini C 250 - NW 200

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 105 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain, Deckline



Material	Dimensiuni				Deschi- dere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă						
	[mm]	[mm]			[mm]	[cm ² /m]			

Grătar SlotTop Single


	Oțel zincat	1000	223	105	10	100	6	36	446134
		500	223	105	10	100	3	72	446135
	Inox	1000	223	105	10	100	6	36	446137
		500	223	105	10	100	3	72	446138


Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces

	Oțel zincat	500	223	105	10	100	8	36	446136
	Inox	500	223	105	10	100	8	36	446139

Clasa de sarcini D 400 - NW 200


- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni								
Material	Lungime de montaj	Lățime de montaj	Deschidere	Suprafața de intrare	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod	
	[mm]	[mm]						[mm]
Grătar nervurat transversal (D 400)								
	fontă	500	223	12	740	9,6	90	23224
Grătar rețea Q+ (D 400)								
	oțel zincat	1000	223	30 x 10	1377	13,0	48	133621
		500	223	30 x 10	1377	6,4	24	133622
	inox	1000	223	30 x 10	1377	13,0	48	133623
		500	223	30 x 10	1377	6,4	24	133624

Clasa de sarcini D 400 - NW 200

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 105 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)



Material	Dimensiuni				Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă	Deschidere				
	[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]			

Grătar SlotTop Single



Oțel zincat	1000	223	105	10	100	8	36	446039
	500	223	105	10	100	4	72	446040
Inox	1000	223	105	10	100	8	36	446042
	500	223	105	10	100	4	72	446043


Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces



Oțel zincat	500	223	105	10	100	10	36	446041
Inox	500	223	105	10	100	10	36	446044

Clasa de sarcini D 400 - NW 200

- Grătar tip fantă conform SR EN 1433
- Cu fantă laterală
- Cu plăci de ghidare
- Cu margine superioară armată
- Cu profil de protecție fantă inclus
- Înălțimea fantei 150 mm
- Alte înălțimi disponibile la cerere
- Compatibile cu Multiline Seal in, Multiline, XtraDrain (S)



Material	Dimensiuni				Suprafața de intrare	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
	Lungime de montaj	Lățime de montaj	H fantă	Deschidere				
	[mm]	[mm]		[mm]	[cm²/m]			

Grătar SlotTop Single

	Oțel zincat	1000	223	150	10	100	10	24	446045
		500	223	150	10	100	5	48	446046
	Inox	1000	223	150	10	100	10	24	446048
		500	223	150	10	100	5	48	446049

Grătar SlotTop Double pentru căminele de acces

	Oțel zincat	500	223	150	10	100	12	30	446047
	Inox	500	223	150	10	100	12	30	446050