Clasă de sarcini A15

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 570 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 29,40 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414504



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 636 x 670 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 34,40 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414505



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 770 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 40,90 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414506



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 836 x 870 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 48,90 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414507



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 936 x 970 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 55,60 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414508



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 1036 x 1070 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 64,60 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414509



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1136 x 1170 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 74,10 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414510



Clasă de sarcini C250

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 570 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 52,30 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414520



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 636 x 670 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 66,80 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414521



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 770 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 78,70 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414522



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 836 x 870 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 100,60 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414523



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 936 x 970 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 115,70 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414524



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 1036 x 1070 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 129,80 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414525



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1136 x 1170 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 146,40 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414526



Clasă de sarcini B125

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 570 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 39,10 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414512



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 636 x 670 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 46,00 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414513



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 770 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 54,50 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414514



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 836 x 870 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 73,80 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414515



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 936 x 970 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 85,10 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 414516



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 1036 x 1070 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 94,00 kg
Deschidere asistată: Da
Material: oțel zincat
Cod: 414517



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1136 x 1170 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 108,00 kg
Deschidere asistată: Da
Material: oțel zincat
Cod: 414518



Clasă de sarcini D400

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 570 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 49,87 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 445624



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 636 x 670 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 66,15 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 445625



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 770 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 87,29 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 445626



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 836 x 870 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 106,75 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 445627



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 936 x 970 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 131,69 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 445628



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 1036 x 1070 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 153,23 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 445629



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu capace de plastic pentru suruburi și benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1136 x 1170 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 182,58 kg
Deschidere asistată de amortizor cu gaz
Material: oțel zincat
Cod: 445630



Numele sistemului: Capace de acces ACO Paving Assist GS 80	Scara: 1:1
Denumirea planșei: Capace de acces ACO Paving Assist GS 80 - clasă de sarcini A15 - D400	Data: 09/2023
Numel fișier: Capace de acces ACO Paving Assist GS 80.dwg	Revizia nr. 0
Caracteristici tehnice: Capacele de acces ACO Paving Assist, din oțel zincat, echipate cu un sistem de deschidere asistată de amortizor cu gaz, pot fi instalate în exteriorul clădirilor în zonele pietonale, parcare și zone de acces vehicule, iar partea mobilă se umple cu pavaj/beton/asfalt. Certificate în conformitate cu SR EN 124. Variantele din oțel inoxidabil sau cu rezistență la foc sunt disponibile la cerere.	Desenat: AA

ACO srl
Departamentul tehnic
www.aco.ro
tehnic@aco.ro