Clasă de sarcini B125

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 300 x 300 mm
Dimensiuni exterioare: 439 x 439 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 26 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414487



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 539 x 539 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 35,70 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414488



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 739 x 739 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 43,60 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414538



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 639 x 639 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 44 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414489



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 739 x 739 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 52,40 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414490



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 600 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 739 x 1139 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 82,00 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414539



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 839 x 839 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 73,00 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414491



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 1200 x 1200 mm
Dimensiuni exterioare: 939 x 939 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 83,50 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414492



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 1039 x 1039 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 94,20 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414493



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1139 x 1139 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 105,90 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414494



Clasă de sarcini C250

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 300 x 300 mm
Dimensiuni exterioare: 439 x 439 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 32,50 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414495



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 539 x 539 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 51,1 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414496



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 739 x 739 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 64,1 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414640



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 639 x 639 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 66,5 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414497



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 739 x 739 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 78,60 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414498



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C400
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 839 x 739 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 101,90 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414499



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C400
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 936 x 936 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 116,3 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414500



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C400
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 1039 x 1039 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 131,0 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414501



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini C400
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1139 x 1139 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 147,00 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 414502



Clasă de sarcini D400

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 539 x 539 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 50,42 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445645



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 639 x 639 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 69,08 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445646



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 739 x 739 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 90,19 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445647



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 839 x 839 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 111,04 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445648



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 939 x 939 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 145,97 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445649



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care
nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 1039 x 1039 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 169,42 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445650



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care
nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1139 x 1139 mm
Înălțime ramă: 144 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 120 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 197,64 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445651



Numele sistemului: Capace de acces ACO Paving GS 120	Scara: 1:1	ACO
Denumirea planșei: Capace de acces ACO Paving GS 120 - clasă de sarcini B125 - D400	Nota: 09/2020	
Nume fișier: Capace de acces ACO Paving GS 120.dwg	Revizia nr: 0	
Caracteristici tehnice: Capacele de acces ACO Paving, din oțel zincat, pot fi instalate în exteriorul clădirilor în zonele pietonale, parcare și zone de acces vehicule, iar partea mobilă se umple cu pavaj/beton/asfalt. Certificate în conformitate cu SR EN 124. Variantele din oțel inoxidabil sau cu rezistență la foc sunt disponibile la cerere.	Desenat: AA	
	ACO srl Departamentul tehnic www.aco.ro tehnic@aco.ro	