Clasă de sarcini A15

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 300 x 300 mm
Dimensiuni exterioare: 436 x 436 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 16,40 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 407102



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 536 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 21,60 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 407103



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 400 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 736 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 26,90 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 409858



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 636 x 636 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 27,40 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 407104



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 736 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 33,40 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 407105



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 600 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 1136 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 47,85 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 409859



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 836 x 836 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 42,20 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 409984



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 936 x 936 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 49,45 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 409985



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 1036 x 1036 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 57,30 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 409986



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini A15
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1136 x 1136 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 65,55 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 409987



Clasă de sarcini B125

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 300 x 300 mm
Dimensiuni exterioare: 436 x 436 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 22,00 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406569



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 536 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 30,90 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406570



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 400 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 736 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 37,90 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 409860



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 636 x 636 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 38,25 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406571



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 736 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 45,90 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406572



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 600 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 1136 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 73,80 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 409861



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 836 x 836 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 75,15 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406573



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 936 x 936 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 75,15 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406574



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 1036 x 1036 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 85,30 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406575



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului
Conform EN 124
Clasă de sarcini B125
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1136 x 1136 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 96,15 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406576



Clasă de sarcini C250

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 300 x 300 mm
Dimensiuni exterioare: 436 x 436 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 28,10 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406577



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 536 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 45,70 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406578



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 400 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 736 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 57,60 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 409862



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 636 x 636 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 60,20 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406579



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 736 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 71,30 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406580



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 600 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 1136 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 105,10 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406863



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 836 x 836 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 93,50 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406581



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 936 x 936 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 106,80 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406582



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 1036 x 1036 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 121,00 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406583



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini C250
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1136 x 1136 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 135,90 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 406584



Clasă de sarcini D400

Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 536 x 536 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 44,31 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445638



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 636 x 636 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 61,82 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445639



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 736 x 736 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 81,84 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445640



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 836 x 836 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 101,47 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445641



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 936 x 936 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 135,26 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445642



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 600 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1036 x 1136 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 157,93 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445643



Capac etanș echipat cu o garnitură de EPDM care nu permite pătrunderea apei sau a mirosului. Prevăzut cu benzi de protecție din plastic pentru instalare.
Conform EN 124
Clasă de sarcini D400
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1136 x 1136 mm
Înălțime ramă: 104 mm
Spațiu disponibil pentru finisaj: 80 mm
Tip finisaj: beton/pavaj/asfalt
Greutate fără umplutură beton: 184,97 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: oțel zincat
Cod: 445644



Numele sistemului: Capace de acces ACO Paving GS 80	Scara: 1:1
Denumirea planșei: Capace de acces ACO Paving GS 80 - clasă de sarcini A15 - D400	Data: 09/2023
Nume fișier: Capace de acces ACO Paving GS 80.dwg	Revizia nr. 0
Caracteristici tehnice: Capacele de acces ACO Paving, din oțel zincat, pot fi instalate în exteriorul clădirilor în zonele pietonale, parcare și zone de acces vehicule, iar partea mobilă se umple cu pavaj/beton/asfalt. Certificate în conformitate cu SR EN 124. Variantele din oțel inoxidabil sau cu rezistență la foc sunt disponibile la cerere.	Desenat: AA

ACO srl
Departamentul tehnic
www.aco.ro
tehnic@aco.ro