



**ACO CityTop Plus ,Edition Pure' Bituplan 140 fără ventilație
Capac de canalizare cu ramă autonivelantă din fontă nodulară (GJS)**

Cod: 1208780

Instalare direct în asfalt

Echiptat cu garnitură din PEWEPREN pentru eliminarea zgomotului în utilizare.

Instalare și reinstalare foarte ușoară datorită sistemului telescopic cu înălțime de montaj variabilă (inel de ajustare a înălțimii).

Clasa de sarcini D400, conform SR EN 124

Înălțime reglabilă de la 150 la 190 mm

Fără orificii de ventilație

Diametru util: 605 mm

Diametru exterior al ramei: 860 mm

Înălțime ramă: 140 mm

Inel de ajustare a înălțimii

Instalat în partea inferioară pentru ajustarea înălțimii de montaj. Acest inel asigură stabilitatea stratului asfaltic în dreptul căminului de canalizare și împiedică pătruderea asfaltului în cămin pe parcursul compactării straturilor.

Diametru interior: 708 mm

Diametru exterior: 726 mm

Înălțime: 80 mm

Greutate ansamblu: 95,7 kg

Numele sistemului:
ACO CityTop Plus ,Edition Pure' Bituplan 140

Denumirea planșei:
ACO CityTop Plus ,Edition Pure' Bituplan 140 fără ventilație

Nume fișier:
ACO CityTop Plus ,Edition Pure' Bituplan 140.dwg

Caracteristici tehnice:
Capac de canalizare din fontă nodulară (GJS), fără orificii de ventilație, cu ramă autonivelantă pentru montaj în asfalt, prevăzut cu inel de ajustare a înălțimii.
Înălțime reglabilă de la 150 la 190 mm
Clasa de sarcini D400, conform SR EN 124
Diametru util: 605 mm
Înălțime ramă: 140 mm

Scara:
1:10

Data:
02/2024

Revizia nr. 0

Desenat



AA

ACO srl

Departamentul tehnic

www.aco.ro

tehnice@aco.ro