

ACO CityTop Plus ,Edition Pure' Bituplan 160 fără ventilație
Capac de canalizare cu ramă autonivelantă din fontă nodulară (GJS)

Cod: 1208782

Instalare direct în asfalt

Echipat cu garnitură din PEWEPREN pentru eliminarea zgomotului în utilizare.

Instalare și reinstalare foarte ușoară datorită sistemului telescopic cu înălțime de montaj variabilă (inel de ajustare a înălțimii).

Clasa de sarcini D400, conform SR EN 124

Înălțime reglabilă de la 170 la 230 mm

Fără orificii de ventilație

Diametru util: 605 mm

Diametru exterior al ramei: 860 mm

Înălțime ramă: 160 mm

Inel de ajustare a înălțimii


Instalat în partea inferioară pentru ajustarea înălțimii de montaj. Acest inel asigură stabilitatea stratului asfaltic în dreptul căminului de canalizare și împiedică pătrunderea asfaltului în cămin pe parcursul compactării straturilor.

Diametru interior: 708 mm

Diametru exterior: 726 mm

Înălțime: 100 mm

Greutate ansamblu: 102,2 kg

Numele sistemului: ACO CityTop Plus ,Edition Pure' Bituplan 160	Scara: 1:10	
Denumirea planșei: ACO CityTop Plus ,Edition Pure' Bituplan 160 fără ventilație	Data: 03/2024	
Nume fișier: ACO CityTop Plus ,Edition Pure' Bituplan 160.dwg	Revizia nr. 0	
Caracteristici tehnice: Capac de canalizare din fontă nodulară (GJS), fără orificii de ventilație, cu ramă autonivelantă pentru montaj în asfalt, prevăzut cu inel de ajustare a înălțimii. Înălțime reglabilă de la 170 la 230 mm Clasa de sarcini D400, conform SR EN 124 Diametru util: 605 mm Înălțime ramă: 160 mm	Desenat AA	
		<p>ACO srl</p> <p>Departamentul tehnic</p> <p>www.aco.ro tehnic@aco.ro</p>