



ACO Multitop Bituplan 800 fără ventilație
Capac de canalizare cu ramă autonivelantă din fontă nodulară (GJS)

Cod: 210607

Instalare direct în asfalt

Echipat cu garnitură din PEWEPREN pentru eliminarea zgomotului în utilizare.

Instalare și reinstalare foarte ușoară datorită sistemului telescopic cu înălțime de montaj variabilă (inel de ajustare a înălțimii).

Clasa de sarcini D400, conform SR EN 124

Înălțime reglabilă de la 170 la 230 mm

Fără orificii de ventilație

Diametru util: 800 mm

Diametru exterior al ramei: 1070 mm

Înălțime ramă: 160 mm

Inel de ajustare a înălțimii

Instalat în partea inferioară pentru ajustarea înălțimii de montaj. Acest inel asigură stabilitatea stratului asfaltic în dreptul căminului de canalizare și împiedică pătrunderea asfaltului în cămin pe parcursul compactării straturilor.

Diametru interior: 921 mm

Diametru exterior: 933 mm

Înălțime: 100 mm

Greutate ansamblu: 175 kg

Numele sistemului:
ACO ACO Multitop Bituplan 800

Denumirea planșei:
ACO Multitop Bituplan 800 fără ventilație

Nume fișier:
ACO Multitop Bituplan 800 fără ventilație .dwg

Caracteristici tehnice:
Capac de canalizare din fontă nodulară (GJS), fără orificii de ventilație, cu ramă autonivelantă pentru montaj în asfalt, prevăzut cu inel de ajustare a înălțimii.
Înălțime reglabilă de la 170 la 230 mm
Clasa de sarcini D400, conform SR EN 124
Diametru util: 800 mm
Înălțime ramă: 160 mm

Scara:
1:10

Data:
03/2024

Revizia nr. 0

Desenat



AA

ACO srl

Departamentul tehnic

www.aco.ro

tehnic@aco.ro