

Muchie de protecție: fontă

Avantaje produs

- Cu muchie de protecție
- Cu secțiune de curgere în formă de V
- Grătar cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Rigolă din beton cu polimeri
- Accesorii de conectare la canalizare

- Conform SR EN 1433
- Lățime utilă 400 mm
- Clasa de sarcini A 15 – E 600¹⁾
- 0.0. Element de rigolă, 1 m, înălțime normală
- 0.2. Element de rigolă, 1 m, cu garnitură NBR pentru descărcare verticală



Rigole fără pantă prefabricată, 1000 mm

- Variantă cu sau fără racord vertical
- Muchie de protecție
- Element de rigolă tip 0.2 cu garnitură de etanșare pentru descărcare verticală DN400

Dimensiuni						
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	Tip	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
[mm]	[mm]	[mm]				
1000	450	480	V 400 G 0.0	109,5	2	12500
Cu garnitură de etanșare DN400						
1000	450	550	V 400 G 0.2	147,4	1	12513

Cămine colectoare, 1000 mm

- Cu garnitură de etanșare
- Fără coș de aluviuni




Dimensiuni						
Lungime de montaj	Lățime de montaj	Înălțime de montaj	DN/OD	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
Element superior						
1000	450	500	–	151,3	1	12512
Element intermediar						
–	520	330	–	72,0	4	10822
Element inferior cu garnitură de etanșare						
–	520	715	315	168,0	1	10828
			400	168,0	1	10823

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Kg/Buc	Buc/Pal	Cod
 <p>Placă de capăt universală</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru ambele capete ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din fontă ■ Lungime de montaj 50 mm 	■ V 400 G 0.	22,5	6	12514
 <p>Placă de capăt cu garnitură</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Din beton cu polimeri ■ Cu garnitură de etanșare ■ Cu muchie din fontă ■ Lungime de montaj 50 mm ■ DN 300 	■ V 400 G 0.	9,3	6	12515
 <p>Adaptor pentru schimbarea direcției de curgere</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Din beton cu polimeri ■ Cu muchie din fontă ■ Lungime de montaj: 50 mm 	■ V 400 G 0.	10,8	6	12516
 <p>Adeziv poliester</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pentru lipire ■ 0,5 kg / cutie 	■ Pentru lipirea prefabricatelor din beton cu polimeri	0,9	56	02163

Clasa de sarcini D 400 / E 600 - NW 400


- Grătare conform SR EN 1433
- Cu sistem de fixare fără șuruburi, Drainlock®
- Compatibile cu Multiline
- Pentru rigole și cămine colectoare
- Grătarele din fontă sunt vopsite standard, fără protecție la oxidare; grătarele vopsite KTL cu protecție la oxidare sunt disponibile la cerere



Dimensiuni


Material	Lungime de montaj [mm]	Lățime de montaj [mm]	Deschidere [mm]	Suprafața de intrare [cm ² /m]	Kg/ Buc	Buc/ Pal	Cod
----------	---------------------------	--------------------------	--------------------	--	------------	-------------	-----

Grătar nervurat transversal



fontă	500	438	20	1673	29,8	32	13880
-------	-----	-----	----	------	------	----	-------

Grătar nervurat longitudinal



fontă	500	438	25 x 19	1596	33,0	32	13881
-------	-----	-----	---------	------	------	----	-------