

Rigolă cu suprafață de preluare cu pantă		Rigolă cu suprafață de preluare plană	
<p><b>Rigolă cu fantă întreruptă și suprafață de preluare cu pantă</b></p> <p>Rigolă Pfuher F+ 20/30 Rigolă tip fantă din beton armat conform SR EN 1433, cu fană întreruptă și suprafață de preluare cu pantă, cu garnitură EPDM integrată la îmbinare Clasă de sarcini: D400-F900 Instalare de tip I, fără încadrare în beton Lungime montaj: 4000 mm Lățime montaj: 360/400 mm Înălțime montaj: 500 mm Secțiune utilă: 200 x 300 mm Lățime fantă: 3 mm Secțiune de curgere 514 cm<sup>2</sup> Greutate: 1320 kg Cod: R2030FU</p>		<p><b>Rigolă tip fantă din beton armat conform SR EN 1433, cu fantă întreruptă și suprafață de preluare plană, cu garnitură EPDM integrată la îmbinare</b> Clasă de sarcini: D400-F900 Instalare de tip I, fără încadrare în beton Lungime montaj: 4000 mm Lățime montaj: 360/400 mm Înălțime montaj: 500 mm Secțiune utilă: 200 x 300 mm Lățime fantă: 3 mm Secțiune de curgere 514 cm<sup>2</sup> Greutate: 1320 kg Cod: R2030FUE</p>	
<b>Accesorii</b>		<b>Accesorii</b>	
<p>Element de revizie din beton armat conform SR EN 1433, cu suprafață de preluare cu pantă, cu garnitură EPDM integrată la îmbinare Compatibil cu rigola Pfuher F/F+ 20/30 Clasă de sarcini: F900 Grătar din fontă EN-GJS, rabatabil, cu sistem de blocare Instalare de tip I, fără încadrare în beton Lungime montaj: 1000 mm Lățime montaj: 360/400 mm Înălțime montaj: 500 mm Secțiune utilă: 200 x 300 mm Greutate: 340 kg Cod: R2030R</p>		<p>Element de revizie din beton armat conform SR EN 1433, cu suprafață de preluare plană, cu garnitură EPDM integrată la îmbinare Compatibil cu rigola Pfuher F/F+ 20/30 Clasă de sarcini: F900 Grătar din fontă EN-GJS, rabatabil, cu sistem de blocare Instalare de tip I, fără încadrare în beton Lungime montaj: 1000 mm Lățime montaj: 360/400 mm Înălțime montaj: 500 mm Secțiune utilă: 200 x 300 mm Greutate: 340 kg Cod: R2030ER</p>	
<p>Câmin colector din beton armat conform SR EN 1433, alcătuit din trei corpuri, suprafață de preluare cu pantă, cu garnitură EPDM integrată la îmbinare Compatibil cu rigola Pfuher F/F+ 20/30 Clasă de sarcini: F900 Grătar din fontă EN-GJS, rabatabil, cu sistem de blocare Instalare de tip I, fără încadrare în beton Echipat cu coș de aluviuni din oțel zincat Descărcare orizontală DN200 Lungime montaj: 1000 mm Lățime montaj: 360/550 mm Înălțime montaj: 1080 mm Secțiune utilă: 200 x 300 mm Greutate: 450 kg Cod: R2030S</p>		<p>Câmin colector din beton armat conform SR EN 1433, alcătuit din trei corpuri, suprafață de preluare plană, cu garnitură EPDM integrată la îmbinare Compatibil cu rigola Pfuher F/F+ 20/30 Clasă de sarcini: F900 Grătar din fontă EN-GJS, rabatabil, cu sistem de blocare Instalare de tip I, fără încadrare în beton Echipat cu coș de aluviuni din oțel zincat Descărcare orizontală DN300 Lungime montaj: 1000 mm Lățime montaj: 360/550 mm Înălțime montaj: 1080 mm Secțiune utilă: 200 x 300 mm Greutate: 450 kg Cod: R2030ES</p>	
<p>Placă de capăt cu garnitură din beton armat conform SR EN 1433, cu suprafață de preluare cu pantă Compatibilă cu rigola Pfuher F/F+ 20/30 Racord etanș DN300 Placă de capăt amonte, cod: R2030VS200 Lungime montaj placă amonte: 51 mm Placă de capăt aval, cod: R2030VM200 Lungime montaj placă aval: 100 mm</p>		<p>Placă de capăt cu garnitură din beton armat conform SR EN 1433, cu suprafață de preluare plană Compatibilă cu rigola Pfuher F/F+ 20/30 Racord etanș DN200 Placă de capăt amonte, cod: R2030EVS200 Lungime montaj placă amonte: 51 mm Placă de capăt aval, cod: R2030EVM200 Lungime montaj placă aval: 100 mm</p>	
<p>Placă de capăt din beton armat conform SR EN 1433, cu suprafață de preluare cu pantă Compatibilă cu rigola Pfuher F/F+ 20/30 Placă de capăt amonte, cod: R2030VS Lungime montaj placă amonte: 51 mm Placă de capăt aval, cod: R2030VM Lungime montaj placă aval: 100 mm</p>		<p>Placă de capăt din beton armat conform SR EN 1433, cu suprafață de preluare plană Compatibilă cu rigola Pfuher F/F+ 20/30 Placă de capăt amonte, cod: R2030EVS Lungime montaj placă amonte: 51 mm Placă de capăt aval, cod: R2030EVM Lungime montaj placă aval: 100 mm</p>	
<p>Placă de capăt universală din oțel, cu garnitură EPDM Compatibilă cu rigola Pfuher E/F/F+ 20/30 Lungime montaj: 50 mm Cod: VD-2030-EPDM</p>			
		<p>ACO srl Departamentul tehnic www.aco.ro</p>	