


Profile înălțime reglabilă - lățime 250 – oțel inoxidabil

Avantaje produs

- Colectează apele meteorice de pe terasele cu finisaje permeabile
- 3 tipuri de înălțimi reglabile
- Diverse modele de grătare disponibile

- Înălțime reglabilă chiar și după instalare
- Lungimea sistemului nu este limitată
- Drează apa la nivelul hidroizolației și din stratul de pietriș
- Protecție bună la coroziune
- Permite accesul persoanelor cu scaun cu rotile



Dimensiuni				
Lungime	Lățime	Înălțime	Kg/buc	Cod
[mm]	[mm]	[mm]		
Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm				
1000	254	55 - 78	4,7	36824
500	254	55 - 78	2,6	36825
Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm				
1000	254	78 - 108	5,3	36842
500	254	78 - 108	2,9	36843
Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm				
1000	254	108 - 168	6,3	36860
500	254	108 - 168	3,6	36861

Accesorii


Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Cod
 Colț reglabil ■ Oțel inoxidabil	■ Profilele toate lățimile		
	<input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm		
	<input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm	1,5	38643
 Element de ajustare de mijloc ■ Oțel inoxidabil	■ Profilele - Lățime 250 mm:		
	<input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm	2,5	36826
	<input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm	2,7	36844
 Element de ajustare de capăt ■ Oțel inoxidabil	■ Profilele - Lățime 250 mm:		
	<input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm	2,7	36827
	<input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm	2,9	36845
 Placă de capăt ■ Oțel inoxidabil	■ Profilele - Lățime 250 mm:		
	<input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm	0,2	36829
	<input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm	0,2	36847
	<input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm	0,3	36865

Profiline înălțime fixă - lățime 250 – oțel inoxidabil

Avantaje produs


- Colectează apele meteorice de pe terasele cu finisaje permeabile
- 2 înălțimi fixe
- Diverse modele de grătare disponibile

- Drenează apa la nivelul hidroizolației și din stratul de pietriș
- Protecție bună la coroziune
- Fără grătar
- Permite accesul persoanelor cu scaun cu rotile




Dimensiuni				
Lungime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Kg/buc	Cod
Înălțime fixă 50 mm				
2000	254	50	6,0	624212
1000	254	50	3,0	624213
500	254	50	1,5	624214
Înălțime fixă 90 mm				
2000	254	90	7,3	622973
1000	254	90	3,6	622974
500	254	90	1,8	622975

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Cod
 Placă de capăt cu înălțime fixă ■ Oțel inoxidabil	■ Profiline - Lățime 250 mm:		
	□ Înălțime fixă: 50 mm	0,2	624215
	□ Înălțime fixă: 90 mm	0,2	622983

Grătare pentru Profiline - lățime 250 – oțel inoxidabil

- Permite accesul persoanelor cu scaun cu roțile

Dimensiuni						
	Lungime [mm]	Lățime [mm]	Material	Blocare	Kg/buc	Cod
Grătar rețea ProfiLine 30/10 mm						
	1000	248	Pasivat (mat)	Da	5,5	38443
	500	248	Pasivat (mat)	Da	2,8	38442