

Profile înălțime reglabilă - lățime 250 – oțel zincat

Avantaje produs

- Colectează apele meteorice de pe terasele cu finisaje permeabile
- 3 tipuri de înălțimi reglabile
- Diverse modele de grătare disponibile

- Înălțime reglabilă chiar și după instalare
- Lungimea sistemului nu este limitată
- Drează apa la nivelul hidroizolației și din stratul de pietriș
- Protecție bună la coroziune
- Permite accesul persoanelor cu scaun cu rotile



Dimensiuni					
Lungime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Kg/buc	Cod	Preț/buc [EUR]
Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm					
1000	254	55 - 78	4,7	36776	99.00
500	254	55 - 78a	2,6	36777	87.00
Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm					
1000	254	78 - 108	5,3	36794	110.00
500	254	78 - 108	2,9	36795	102.00
Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm					
1000	254	108 - 168	6,3	36812	126.00
500	254	108 - 168	3,6	36813	104.00

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Cod	Preț/buc [EUR]	
 Colț reglabil ■ Oțel zincat	■ Profile toate lățimile: <input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm <input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm <input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm	1,5	38634	38.00	
	 Element de ajustare de mijloc ■ Oțel zincat	■ Profile - Lățime 250 mm: <input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm <input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm <input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm	2,5	36778	48.00
		 Element de ajustare de capăt ■ Oțel zincat	■ Profile - Lățime 250 mm: <input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm <input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm <input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm	2,7	36796
 Placă de capăt ■ Oțel zincat			■ Profile - Lățime 250 mm: <input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm <input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm <input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm	3,2	36814
	■ Profile - Lățime 250 mm: <input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm <input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm <input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm		2,7	36779	62.00
		2,9	36797	68.00	
3,5		36815	82.00		
■ Profile - Lățime 250 mm: <input type="checkbox"/> Tip I - Înălțime reglabilă 55 - 78 mm <input type="checkbox"/> Tip II - Înălțime reglabilă 78 - 108 mm <input type="checkbox"/> Tip III - Înălțime reglabilă 108 - 168 mm	0,2	36781	11.00		
	0,2	36799	13.00		
	0,3	36817	14.00		

Profile înălțime fixă - lățime 250 – oțel zincat

Avantaje produs


- Colectează apele meteorice de pe terasele cu finisaje permeabile
- 2 înălțimi fixe
- Diverse modele de grătare disponibile

- Drenează apa la nivelul hidroizolației și din stratul de pietriș
- Protecție bună la coroziune
- Fără grătar
- Permite accesul persoanelor cu scaun cu rotile




Dimensiuni					
Lungime [mm]	Lățime [mm]	Înălțime [mm]	Kg/buc	Cod	Preț/buc [EUR]
Înălțime fixă 50 mm					
2000	254	50	4,9	38792	118.00
1000	254	50	2,5	38793	63.00
500	254	50	1,3	38794	46.00
Înălțime fixă 90 mm					
2000	254	90	7,3	622970	112.00
1000	254	90	3,6	622971	70.00
500	254	90	1,8	622972	42.00

Accesorii

Descriere	Compatibil cu	Kg/buc	Cod	Preț/buc [EUR]
 Placă de capăt cu înălțime fixă ■ Oțel zincat	■ Profile - Lățime 250 mm:			
	□ Înălțime fixă: 50 mm	0,1	38795	10.00
	□ Înălțime fixă: 90 mm	0,2	622982	11.00

Grătare pentru Profiline - lățime 250 – oțel zincat

- Permite accesul persoanelor cu scaun cu roțile

Dimensiuni						
	Lungime [mm]	Lățime [mm]	Blocare	Kg/buc	Cod	Preț/buc [EUR]
Grătar rețea ProfiLine 30/10 mm						
	1000	248	Da	6,5	38435	76.00
	500	248	Da	3,3	38434	56.00