Gură de scurgere modulară ACO Combipoint cu ramă și grătar 500x500 mm

cu ramă autonivelantă (două flașe) cu grătar plat, clasă de sarcini D400

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Multitop și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Multitop
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1125 cm²
Lațime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar D400: 86,3 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp inferior cu știut DN160.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Aqua Plus și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Aqua Plus
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1477 cm²
Lațime fantă admisie: 42 mm
Greutate grătar D400: 86,7 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp inferior cu știut DN160.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

cu ramă autonivelantă (patru flașe) cu grătar plat, clasă de sarcini D400

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Multitop și ramă autonivelantă, cu patru flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 4 flanșe, design Multitop
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 660 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1125 cm²
Lațime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar D400: 95,3 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp inferior cu știut DN160.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Aqua Plus și ramă autonivelantă, cu patru flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 4 flanșe, design Aqua Plus
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 660 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1477 cm²
Lațime fantă admisie: 42 mm
Greutate grătar D400: 95,8 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp inferior cu știut DN160.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Multitop și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Multitop
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1125 cm²
Lațime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar D400: 86,3 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediabil cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Aqua Plus și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Aqua Plus
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1477 cm²
Lațime fantă admisie: 42 mm
Greutate grătar D400: 86,7 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediabil cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Multitop și ramă autonivelantă, cu patru flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 4 flanșe, design Multitop
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 660 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1125 cm²
Lațime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar D400: 95,3 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediabil cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Aqua Plus și ramă autonivelantă, cu patru flanșe, clasă de sarcini D400



Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 4 flanșe, design Aqua Plus
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 660 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1477 cm²
Lațime fantă admisie: 42 mm
Greutate grătar D400: 95,8 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediabil cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Multitopși ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400

Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Multitop
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1125 cm²
Lațime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar D400: 86,3 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp intermediar cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Aqua Plus și ramă autonivelantă, cu două flanșe, clasă de sarcini D400

Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 2 flanșe, design Aqua Plus
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1477 cm²
Lațime fantă admisie: 42 mm
Greutate grătar D400: 86,7 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp intermediar cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Multitop și ramă autonivelantă, cu patru flanșe, clasă de sarcini D400

Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 4 flanșe, design Multitop
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 660 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1125 cm²
Lațime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar D400: 95,3 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp intermediar cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat design Aqua Plus și ramă autonivelantă, cu patru flanșe, clasă de sarcini D400

Grătar din fontă, pentru montaj în asfalt Bituplan 500 x 500 mm
Clasă de sarcini D400
Ramă autonivelantă cu 4 flanșe, design Aqua Plus
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime reglabilă: 150 - 210 mm
Dimensiuni exterioare: 724 x 660 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1477 cm²
Lațime fantă admisie: 42 mm
Greutate grătar D400: 95,8 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp intermediar cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

cu ramă fixă cu grătar plat sau concav, clasă de sarcini C250/D400

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat și ramă fixă, clasă de sarcini C250/D400



Grătar din fontă, plat și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 150 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1040 cm²
Lațime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar C250: 74 kg
Greutate grătar D400: 80 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp inferior cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar concav și ramă fixă, clasă de sarcini C250/D400



Grătar din fontă, concav și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 175 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1030 cm²
Lațime fantă admisie: 23,5 mm
Greutate grătar C250: 77 kg
Greutate grătar D400: 81 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp inferior cu știut DN160.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat și ramă fixă, cu depozit de aluviuni, clasă de sarcini C250/D400



Grătar din fontă, plat și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 150 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1040 cm²
Lațime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar C250: 74 kg
Greutate grătar D400: 80 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp inferior cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar concav și ramă fixă, cu depozit de aluviuni, clasă de sarcini C250/D400



Grătar din fontă, concav și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 175 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1030 cm²
Lațime fantă admisie: 23,5 mm
Greutate grătar C250: 77 kg
Greutate grătar D400: 81 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp inferior cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar plat și ramă fixă, cu depozit de aluviuni, clasă de sarcini C250/D400

Grătar din fontă, plat și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 150 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1040 cm²
Lațime fantă admisie: 24 mm
Greutate grătar C250: 74 kg
Greutate grătar D400: 80 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp inferior cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Gură de scurgere modulară ACO Combipoint, grătar concav și ramă fixă, cu depozit de aluviuni, clasă de sarcini C250/D400

Grătar din fontă, concav și ramă fixă
Clasă de sarcini C250/D400
Sistemul de blocare al grătarului este din material compozit de înaltă rezistență, cu balama și unghi de deschidere 110 °, cu inserție de Pewerpren pentru amortizarea zgomotului
Înălțime: 175 mm
Dimensiuni exterioare: 524 x 500 mm
Suprafața de colectare a grătarului: 1030 cm²
Lațime fantă admisie: 23,5 mm
Greutate grătar C250: 77 kg
Greutate grătar D400: 81 kg

Corpuri modulare din polipropilenă, telescopice, ajustabile, rotative: corp superior ajustabil, corp intermediar ajustabil, corp inferior cu știut DN160, corp inferior, tip depozit de nămol.
Corpurile modulare sunt echipate cu garnituri din EPDM etanșe până la 0,5 bar, ce permit o înclinare de până la 15º fără afectarea etanșeității îmbinărilor.

Numele sistemului: ACO DRAIN Combipoint	Scara: 1:10
Denumirea planșei: Gură de scurgere ACO Combipoint - clasa de sarcini C250 - D400	Data: 11/2023
Numă fișier: Exemple configurații GS ACO Combipoint 500x500 mm.dwg	Revizia nr: 0
Caracteristici tehnice: Gură de scurgere modulară ACO Combipoint cu două tipuri de ramă și grătar 500x500 mm, clasă de sarcini C250/D400: • Ramă autonivelantă cu grătar, din fontă, pentru montaj în asfalt, cu dimensiunile 500x500 mm, clasă de sarcini D400, cf. SR EN 124-2, cu două flanșe Aqua Plus sau patru flanșe Aqua Plus (1 flanșe sau 4 flanșe, SR EN 124-2 • Ramă fixă cu grătar plat sau concav, din fontă, cu dimensiunile 500x500 mm, clasă de sarcini C250/D400, cf. SR EN 124-2. Compatibile cu corpurile din polipropilenă Combipoint PP.	Desenat: A4
	ACO srl Departamentul tehnic www.aco.ro tehnic@aco.ro