Clasă de sarcini L15

Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini L15
Dimensiuni utile: 635 x 635 mm
Dimensiuni exterioare: 733 x 733 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 12,06 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 414952
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituride EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini L15
Dimensiuni utile: 675x 675 mm
Dimensiuni exterioare: 773 x 773 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 12,60 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 406624
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini L15
Dimensiuni utile: 750 x 750 mm
Dimensiuni exterioare: 848 x 848 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 14,11 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 406625
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini L15
Dimensiuni utile: 700 x 700 mm
Dimensiuni exterioare: 798 x 798 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 13,08 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405347
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini L15
Dimensiuni utile: 800 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 898 x 898 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 16,14 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405348
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini L15
Dimensiuni utile: 900 x 900 mm
Dimensiuni exterioare: 998 x 998 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 19,87 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 406627
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini L15
Dimensiuni utile: 1000 x 800 mm
Dimensiuni exterioare: 1098 x 898 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 19,59 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405349
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini L15
Dimensiuni utile: 1000 x 1000 mm
Dimensiuni exterioare: 1098 x 1098 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 22,90 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405350
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Clasă de sarcini M125

Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 200 x 200 mm
Dimensiuni exterioare: 298 x 298 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 3,92 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 406881
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 300 x 300 mm
Dimensiuni exterioare: 398 x 398 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 5,75 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405340
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 400 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 498 x 498 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 7,07 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405341
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 450 x 450 mm
Dimensiuni exterioare: 548 x 548 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 7,89 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405342
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 500 x 500 mm
Dimensiuni exterioare: 598 x 598 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 9,57 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405343
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 600 x 400 mm
Dimensiuni exterioare: 489 x 698 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 8,73 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405344
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 600 x 450 mm
Dimensiuni exterioare: 548 x 698 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 9,22 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 406622
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 600 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 698 x 698 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 11,43 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405345
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 750 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 698 x 848 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 12,60 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 406623
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 800 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 698 x 898 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 12,97 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405346
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 900 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 698 x 998 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 14,88 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 406626
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 1000 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 698 x 1098 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 15,86 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 405826
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Capac de acces etanş, ranforsat, echipat cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului
Prevăzut cu protecţii din plastic pentru şuruburi şi benzi de protecţie din plastic la muchii pentru instalare
Condiţii de testare etanşeitate apă/miros (raport de testare disponibil), conform EN 1253-4:
- acoperire cu 1 cm de apă timp de 15 minute
- presiune hidrostatică 500 Pa timp de 15 minute

Clasă de sarcini M125
Dimensiuni utile: 1200 x 600 mm
Dimensiuni exterioare: 698 x 1298 mm
Înălţime ramă: 72,5 mm
Adâncime capac: 70 mm
Spaţiu disponibil pentru finisaj final: 0/15 mm
Tip finisaj: beton/placi ceramice
Greutate fără umplutură beton: 18,43 kg
Deschidere asistată: Nu
Material: aluminiu, cod 414953
Produsul se comercializează însoţit de raport de testare şi declaraţie de conformitate cu standardul SR-EN 1253-4.



Numele sistemului: Capace de acces ACO Uniface AL	Scara: 1:1	ACO
Denumirea planşei: Capace de acces ACO Uniface AL - clasă de sarcini L15 - M125	Data: 11/2023	
Nume fişier: Capace de acces ACO Uniface AL.dwg	Revizia nr. 0	
Caracteristici tehnice: Capacele de acces ACO Uniface, din aluminiu, echipate cu trei garnituri de EPDM care nu permit pătrunderea apei sau a mirosului, pot fi instalate în spaţiile tehnice, iar partea mobilă se umple cu beton/plăci ceramice. Certificate în conformitate cu SR EN 1253-4.	Desenat: AA	
	ACO srl Departamentul tehnic www.aco.ro tehnic@aco.ro	