



Declarație de Performanță

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 305/2011 al PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI responsabil cu condițiile armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții

Cod de identificare	ST/T1/1621
Denumire	Separator de grăsimi Lipumax-G-B, D, DM, DA
Utilizare	Separarea grăsimilor din apele uzate pentru protejarea sistemelor de canalizare și a apelor de suprafață
Producător	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Atestat de conformitate al sistemului	Sistem 4: Descrie tipul de produs în conformitate cu sistemul 4 bazat pe tipul de testare, tipul de calcul, valorile (sau documentația produsului) și efectuarea controlului producției în fabrică.
Atestat de conformitate privind comportarea la foc	Sistem 3: Agenția notificată "PAVUS" (NB Nr. 1391) a efectuat teste privind reacția la foc a componentelor GRP (protocol No. PK1-01-18-033-E-0) și PE-HD (protocol No. PK1-01-18-070-E-0)

Separatorul de grăsimi este construit în conformitate cu Directiva privind produsele pentru construcții 305/2011/EWG.

Au fost aplicate următoarele standarde armonizate în versiunea actuală la data emiterii.

EN 1825-1:2004	Sisteme de separare a grăsimilor - partea 1: construcție, performanță și testare, marcare și control al calității.
EN 1825-2:2002	Sisteme de separare a grăsimilor - partea 2: alegerea mărimii nominale, instalare, funcționare, întreținere
EN 13501-1:2007	Clasificarea produselor de construcție și comportarea lor la incendiu - partea 1: clasificarea datelor de încercare din comportarea la foc a produselor de construcție


Caracteristici esențiale	EN 1825-1	Performanță
Comportarea la foc	5.2.9	E
Etanșeitățile la apă	5.3.2	Îndeplinește cerințele
Eficacitate	4, 5.3.1, 5.3.3-5.3.10, 5.5	Îndeplinește cerințele
Stabilitate structurală	5.4	Îndeplinește cerințele
Durabilitate	5.2	Îndeplinește cerințele

Semnat pentru și în numele producătorului.
Sezimovo Ústí, 6 Ianuarie 2021



Libor Dočekal (R&D manager)

Specificații marcaj CE


<p>ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí</p> <p>16</p>
<p>EN 1825-1:2004</p> <p>Instalație de separare a grăsimilor Lipumax-G cu trapă de nămol integrată</p> <p>Material: GRP Componente interne: PE-HD</p>

Prezentare generală a sistemelor de separare a grăsimilor cu marcaj CE tip Lipumax-G

NS	Trapă de nămol (l)	Capacitate depozitare grăsimi	Ø D
	(l)	(l)	(mm)
1/100	100	180	1000
1-2	200	190	1000
2	400	190	1000
4	400	190	1000
4	800	290	1200
7	700	290	1200
7	1400	400	1500
10	1000	400	1500
10	2000	400	1500
15	1500	930	1800
15	3000	930	1800
20	2000	930	1800
20	4000	930	1800
25	2500	1120	2200
25	5000	1120	2200